

113 年度「攜帶式卡式爐」市購檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	不鏽鋼瓦斯爐	妙管家	K701S	中國大陸	達雅企業股份有限公司 臺中市大里區忠孝路 182 號 04-24954866	特力屋股份有限公司仁德分公司 臺南市仁德區中山路 799 號 06-2492888	899	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置
2	迷你武士卡式爐	岩谷	CB-ODX-JR	日本	台灣岩谷股份有限公司 臺北市中山區南京東路 2 段 137 號 13 樓 02-25066955	特力屋股份有限公司仁德分公司 臺南市仁德區中山路 799 號 06-2492888	2,290	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置
3	卡式瓦斯爐	雙虎	CC-DTG-BB1	越南	志成股份有限公司 臺北市中正區羅斯福路 3 段 230 號 02-23671718	滿滿五金生活館 臺南市歸仁區大通路 50 號 06-2308288	990	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
4	攜帶式卡式爐	勁旺	BDZ-155-A	中國大陸	峻丞企業有限公司 臺南市西港區營西里 2-1 號 06-7953987	滿滿五金生活館 臺南市歸仁區大通路 50 號 06-2308288	499	○商品檢驗標識 ○中文標示	<b>總評：</b> ○ ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置
5	A001 攜帶式卡式爐	卡旺	K1-A001D	越南	上旺股份有限公司 高雄市仁武區仁心路 113 巷 20 號 07-3730037	賜久有限公司 臺南市安南區培安路 363 號 06-3564351	699	○商品檢驗標識 ○中文標示	<b>總評：</b> ○ ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置
6	通用瓦斯卡式爐	Greenwood	GC-TH1T	中國大陸	上旺股份有限公司 高雄市仁武區仁心路 113 巷 15 號 07-3730037	輕鬆購安中有限公司 臺南市安南區安中路一段 601 號 06-2474257	1,299	○商品檢驗標識 ○中文標示	<b>總評：</b> ○ ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
7	攜帶式卡式爐	卡瑞米	CRMS-001	中國大陸	峻丞企業有限公司 臺南市西港區營西里 2-1 號 06-7953987	輕鬆購安中有限公司 臺南市安南區安中路一段 601 號 06-2474257	399	○商品檢驗標識 ○中文標示	<b>總評：○</b> ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置
8	節能高效卡式爐	御膳坊	018S01007	越南	亮宏實業有限公司 臺南市永康區中山南路 467 巷 1 號 06-2316000	鈺創生活館有限公司 雲林縣斗六市民生路 98 號 05-5529109	799	○商品檢驗標識 ○中文標示	<b>總評：○</b> ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置
9	內焰卡式爐	SUNTOUCH	ST-530DT	韓國	三元國際開發有限公司 雲林縣斗六市成功里鎮東路 360 號 1 樓 05-5373422	鈺創生活館有限公司 雲林縣斗六市民生路 98 號 05-5529109	990	○商品檢驗標識 ○中文標示	<b>總評：○</b> ○構造檢查 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 ○壓力感知安全裝置

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
10	攜帶式卡式爐	萬家香	BDZ-200-MS 3500S	中國大陸	美琦實業有限公司 臺中市北區博館二街 49 號 04-26937013	順義商行 嘉義市西區南京東街 108 號 05-2355289	350	○商品檢驗標識 ○中文標示	<b>總評：●</b> <b>●構造檢查</b> 未裝設爐架倒放防止保險片 ○燃氣通路之氣密性 ○燃氣通路之耐壓性 ○燃燒狀態 ○電氣點火性能 <b>●壓力感知安全裝置</b> 壓力感知安全裝置作動後，器具容器未脫離

說明：「○」表示符合，「●」表示不符合。

備註：


1. 品質項目檢測：依據國家標準 CNS 14529 「攜帶式卡式爐」(90 年版)。

- (1) 構造檢查: 器具及器具各部之構造，在製造上應考慮有關燃氣洩漏、發生火災之安全性及耐用性，於通常運輸、安裝、使用時不產生破損或對使用上有障礙之變形，並應符合第 3.1 節(1)~(26)各項。
- (2) 燃氣通路之氣密性：
  - A. 由容器至器具接合處，加以 9 kgf/cm<sup>2</sup>之壓力，檢查是否有洩漏。
  - B. 由容器和器具之接合部至器具之高壓側處，器具開關全開，加以 9 kgf/cm<sup>2</sup>之壓力，檢查是否有洩漏。
  - C. 將器具裝置容器後，於器具開關全閉狀態下，以檢知火燄、肥皂液等檢查各部是否有洩漏。
  - D. 器具開關至燄孔處，將器具開關全開，並點燃燃燒器，以檢知火燄檢查各部是否有洩漏。
- (3) 燃氣通路之耐壓性：依 CNS 14529 攜帶式卡式爐第 5.5 節規定試驗，須符合 CNS 14529 攜帶式卡式爐表 1 燃氣通路之耐壓規定。。
- (4) 燃燒狀態：通常使用時之燃燒狀態須符合 CNS 14529 攜帶式卡式爐表 1 規定(廢氣中一氧化碳濃度應在 0.14% 以下、確實移火、不得熄火及回火、火焰要均勻及不發生煤煙)。
- (5) 電氣點火性能: 10 次中有 8 次以上能點著，不得有連續不點火，且不得有爆炸性點火。
- (6) 壓力感知安全裝置:
  - A. 從容器和器具之結合部至器具穩壓器之高壓側部位，在壓力 4 kgf/cm<sup>2</sup> 以上 6 kgf/cm<sup>2</sup> 以下範圍內時，燃氣通路應關閉，或與器具結合之容器從器具結合處脫離，而使燃氣停止供應之構造。

B. 在高壓部之壓力 4 kgf/cm<sup>2</sup> 以上 6 kgf/cm<sup>2</sup> 以下範圍內，燃氣通路被關閉後高壓部之壓力產生變化時，須具有燃氣通路不能自動開啟之構造。

2. 標示查核：依商品檢驗法及 CNS 14529「攜帶式卡式爐」(90 年版)規定檢查。

(1) 「商品檢驗 (J) CI」：報驗義務人應於商品本體標示商品檢驗標識。

圖例： 或 R30001

(2) 中文標示：

A. 成品之標示：CNS 14529 第 7.1 節規定：在器具易見之表面以不易磨滅之方式標示下列各項。

(A) 器具之名稱、型式代號。

(B) 製造年月或批號。

(C) 製造廠商名稱或其代號。

B. 使用標示：CNS 14529 第 7.2 節規定。

C. 使用說明書：CNS 14529 第 8 節規定，應附使用說明書。

D. 「商品檢驗法」第十一條：報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，除依檢驗標準作有關之標示外，並應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。

3. 本次購樣數量共 10 件，每件購樣 1 台，檢測結果為：

(1) 品質檢測部分

A. 「構造檢查」計有 1 件不符合規定(項次 10)。

B. 「燃氣通路之氣密性」全數符合規定。

C. 「燃氣通路之耐壓性」全數符合規定。

D. 「燃燒狀態」全數符合規定。

E. 「電氣點火性能」全數符合規定。

F. 「壓力感知安全裝置」計有 1 件不符合規定(項次 10)。

(2) 標示查核部分

A. 商品檢驗標識：全數符合規定。

B. 中文標示：全數符合規定。