

修正應施檢驗「開飲機」商品之相關檢驗規定推廣說明

- 一、公告日期：107 年 11 月 27 日公告，並自即日生效。
- 二、檢驗規定：表列商品屬包裝飲用水供水式開飲機者，自公告日起，辦理型式認可及驗證登錄處理方式：
 - (一) 已取得證書者：

證書名義人應於 108 年 12 月 31 日前提提供 CNS 15929 檢驗標準型式試驗報告及技術文件向本局申請換發證書。換發後之證書有效期限維持不變。逾期未換證者，將依商品型式認可管理辦法第 16 條第 1 款或商品檢驗法第 42 條第 9 款規定廢止其型式認可或驗證登錄。
 - (二) 新申請者或證書延展者：

自公告日起，申請人依修正後檢驗標準向本局申請證書者，應提供修正後檢驗標準型式試驗報告、技術文件、限用物質含有情況標示之位置、樣張及限用物質含有情況標示聲明書，證書有效期間為自發證日起 3 年。依修正前檢驗標準取得證書者，證書有效期間為自發證日起 3 年；惟若未於 108 年 12 月 31 日前，提供 CNS 15929 測試項目之型式試驗報告向本局換發證書者，將依商品型式認可管理辦法第 16 條第 1 款或商品檢驗法第 42 條第 9 款規定廢止其型式認可或驗證登錄。
- 三、為調和檢驗標準之區域性差異，於 CNS 60335-1 第 25.7 節增加：「電源線至少應符合 CNS15767-1[家用和類似用途插頭及插座 - 第 1 部：一般要求]」或電源線組相關國家標準之要求。另援引 105 年 4 月 6 日公告修正前檢驗標準之區域性差異規定，於 CNS 60335-2-15 第 6 節增加：「開飲機商品須符合防水等級 IPX1 要求」。
- 四、針對 CNS 13516 適用於不具有連接自來水之構造，其水源係以人工加水方式給水（不含蒸餾水式），能控制水溫，供應 2 種溫度以上，並維持一定溫度範圍之飲水供應器；而 CNS15929 適用於不具有連接自來水之構造，其水源係以人工安裝包裝飲用水方式給水，能控制水溫，並維持一定溫度範圍之飲水供應器，另其商品之本體及說明書皆須註明「本機僅限使用包裝飲用水」等字樣。
- 五、本分局聯絡窗口：第一課：(04)22612161 分機 613 陳先生、分機 617 李先生。

六、應施檢驗「開飲機」商品之相關檢驗規定修正對照表

修正前			修正後		
品名	檢驗標準	參考號列 分類號列	品名	檢驗標準	參考號列 分類號列
開飲機(包括包裝飲用水供水式開飲機,限檢驗額定電壓 250V 以下者)	1. CNS 60335-1(103 年 <u>版</u>)及 CNS 60335-2-15 (103 年 <u>版</u>) 2. CNS 13516 (103 年 <u>版</u>)第 6.3 節「水溫」、第 6.7 節「生水阻隔裝置」、第 6.9 節「貯水桶容量」、第 6.11 節「每 24 小時備用損失 E24」、第 7 節「構造」之第 7.1.(i)節 <u>或屬包裝飲用水供水式開飲機者：CNS15929 (105 年版)第 6.3 節「水溫」、第 6.8 節「貯水桶容量」、第 6.10 節「每 24 小時備用損失 E24」規定</u> 3. CNS 13783-1(102 年 <u>版</u>)或 CNS 13803(92 年 <u>版</u>)	8418.69.90.00.9B 8516.10.00.00.9E	開飲機(包括包裝飲用水供水式開飲機,限檢驗額定電壓 250V 以下者)	1. CNS60335-1(103 年 11 月)、CNS 60335-2-15(103 年 12 月)及 CNS 13516 (103 年 10 月)第 6.3 節「水溫」、第 6.7 節「生水阻隔裝置」、第 6.9 節「貯水桶容量」、第 6.11 節「每 24 小時備用損失 E24」、第 7 節「構造」之第 7.1.(i)節規定 2. CNS 13783-1(102 年 10 月)或 CNS 13803(92 年 7 月) 3. CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年 7 月)	8418.69.90.00.9B 8516.10.00.00.9E

	4. CNS 15663 第 5 節「含有標示」(102 年 <u>版</u>)				
--	---	--	--	--	--